


Leistungserklärung
GR06-2015-08-01



1. Produktart U-Mauerziegel kategori I
2. Typ B1, B2, B3, B4, B5, B6 (Format : NF)
3. Verwendungszweck Für tragende und nicht tragende Bauteile in geschütztem und ungeschütztem Mauerwerk
4. Hersteller Gørding klinker
Lourupvej 2
6690 Gørding
5. Bevollmächtigten Entfällt
6. System zur Bewertung der Leistungsbeständigkeit 2+
7. Die notifizierte Stelle Die notifizierte Stelle für die Werksigene Produktionskontrolle (WPK) Nr. CPR 2510, CERT Baustoffe Hamburg e.V., hat die Erstinspektion sdes Herstellwerkes und der WPK und die laufende Überwachung, Beurteilung und Bewertung der WPK durchgeführt und das Zertifikat der Konformität der WPK 2510-CPR-307 ausgestellt.
8. Europäische Technische Bewertung Entfällt
9. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale		Leistung	Hamonisierte technische Spezifikation
Maße	Länge	240 mm.	EN 771-1:2015
	Breite	115 mm	
	Höhe	71mm	
	Klasse	T2	
	Maßspanne	NPD*	
Form und Ausbildung	Geometrie	 A (Vollziegel)	
	Druckfestigkeit	Mittelwert >16 Mpa (N/mm2) Normaliceret >15 Mpa (N/mm2) Belastungsrichtung Senkrecht zur Lagerfläche	
Feuchtedehnung		NPD*	
Verbundfestigkeit (Tabellenwert, EN 998-2, Anhang C)		NPD*	
Gehalt an aktiven löslichen Salzen		S2	
Brandverhalten		A 1	
Wasseraufnahme		6,5-8 %	
Wasserdampfdurchlässigkeit		NPD*	
Schallisolierung	Bruttotrockenrohddichte	1850 kg/m3	
	Klasse	D2	
Wärmeleitfähigkeit		NPD*	
Frostwiderstand		F2	
Gefährliche Substanzen		NPD*	
10. Die Leistung des Produkts gemäß den Nummern 1 und 2 entspricht der erklärten Leistung nach Nummer 9. Verantwortlich für die Erstellung dieser Leistungserklärung ist allein der Hersteller gemäß nummer 4. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:			
Svend Jepsen - Geschäftsführer			
(Unterschrift)		(Ort und Datum)	
		DK-Gørding, 22-10-2020	